

— CSA —  
户外机柜系列



## 1 工艺特点及性能

- 1.1 该机以ES机柜为基础，采用双壁式设计。由基本柜体、顶板、后面板、侧板、底座组成。
- 1.2 双壁式后面板、双重侧面板，螺钉由内侧固定。双壁式门配有三点锁定装置130°锁链，关上门从外面看不见螺钉。侧面板覆盖机柜及底座，消除用强制性措施进入机柜的弱点。
- 1.3 内外侧面板（间距25mm）的夹层提供通风渠道，支持机柜的内部热交换并可以减少阳光照射的影响。
- 1.4 顶盖配有四周伸出25mm高75mm的遮雨篷，遮雨篷有完整的通风狭槽，确保气体交换。
- 1.5 底座可以用整块或分三部分的密封板封起来。
- 1.6 机柜内可采用19"安装结构，也可以配装安装背板或根据客户要求设计。
- 1.7 自然风冷却。机柜顶部可安装交流抽风扇，下部两侧开有透气孔并附带纤维棉防尘罩。
- 1.8 防护等级：IP55、EN60529/10.91。
- 1.9 可按客户方案要求进行结构设计。

表面处理：脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂

材质：可采用优质冷轧钢板、不锈钢或镀镁铝锌板

主题颜色：RAL 7035

顶盖、底座颜色：RAL5012

## 2 技术参数

订购号	宽度 (W) (mm)	深度 (D) (mm)	G高度 (H) (mm)
CSA8614	800	600	1375
CSA8814	800	800	1375
CSA8616	800	600	4575
CSA8816	800	800	1575