

WT-AP
斜面控制台系列



1 工艺特点及性能

- 1.1 工艺精湛、外型高雅，拥有多功能及可变特点。
- 1.2 前后可开门，安装板镀锌或喷粉，并可上下调动，方便安装。
- 1.3 箱门上焊接了已打好专配孔的安装条，直接使用M4自攻螺丝，安装极为方便。
- 1.4 槽型箱边，聚氨酯发泡密封胶条，对箱内构成很好的防护，防护等级IP 54。
- 1.5 底部活动盖板进线，琴式箱盖有特制限位支架，方便打开时稳固箱盖。
- 1.6 国际品质机柜可置换性的配件。
- 1.7 可根据客户要求各种规格尺寸及开孔变化。

表面处理：脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂

材质：优质冷轧钢板或优质不锈钢，箱体厚度1.5mm,箱门和琴式盖2mm,安装板厚2.5mm

颜色：RAL7032，安装板颜色为RAL 1003或镀锌

2 规格型号及技术参数

型号	宽度/W	深度/D1	深度/D2	高度/H	包装箱尺寸	体积
WT-AP2683	600	400	480	960	618*558*1035	0.3569
WT-AP2684	800	400	480	960	818*558*1035	0.1724
WT-AP2685	1000	400	480	960	1018*558*1035	0.5879
WT-AP2688	1200	400	480	960	1218*558*1035	0.7043

3 标准配置表

序号	名称	数量	单位	材质	备注
1	柜体	1	件	SPCCT=1.5	
2	左前门	1	件	SPCCT=2.0	
3	右前门	1	件	SPCCT=2.0	
4	锁	1	把	----	RP-011/平面门锁
5	台盖	1	件	SPCCT=2.0	
6	限位支架	1	件	SPCCT=2.5	电镀白锌
7	锁	2	把	----	锁台盖
8	安装板	1	件	SPCC/热镀锌版T=2.0-2.5	喷涂橘黄色/本色
9	底盖板A	1	件	SPCCT=1.5	
10	底盖板A	1	件	SPCCT=1.5	

4 结构特征

