

# WT-PS

工业控制柜系列



## 1 工艺特点及性能




- 1.1 箱体骨架采用九折型材，优质专用三通焊接成整体，结构牢固可靠，外观优美。
- 1.2 门板下缘离地约25mm，固定在门板上的长方框上配有每隔25mm一个的圆形孔，不仅加强门板的强度，还可以用来安装电线束、电器等元件。
- 1.3 安装板可以以25mm距离为单位，前后移动，调节深度。
- 1.4 九折型材上均每25mm配有圆形孔和方孔（配合安装使用）令内部安装及固定仪器非常方便快捷。
- 1.5 顶盖、侧板、后板、底板均螺丝扣件固定，拆装容易，柜内安装工作更方便。
- 1.6 全自动的涂胶设备加工，加上岔道锁上、中、下三点锁紧，确保机柜密封，防护等级IP54。
- 1.7 底板进线孔三块盖板可相互更换，自由移动，便于导入电缆，开孔进线。
- 1.8 底座装卸均方便自如（自选件），国际品质机柜可置换的配件。
- 1.9 可根据客户要求定制各种规格尺寸及开孔变化。

表面处理：脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂；或不锈钢拉丝

主体颜色：RAL7032 安装板颜色：热镀锌

## 2 标准配置表



序号	名称	数量	单位	材质	备注
1	机柜骨架	1	件	SPCCT=1.5	九折型材机架
2	前门	1	件	SPCCT=2.0	
3	锁	1	把	---	三点式，平面锁
4	后门	1	件	SPCCT=1.5	螺钉锁紧
5	侧门	2	件	SPCCT=1.2-1.5	★选配件★
6	顶盖	1	件	SPCCT=1.2-1.5	≤800W600D的T=1.2
10	吊环	4	件	45#不锈钢	镀白锌/不锈钢
11	底板组件	1	件	SPCCT=2.0	
12	中间底板	0/1	件	SPCCT=2.0	≤1200W的无中间底板
13	三段式盖板	1/2	组	SPCCT=1.2	≥1200的为2组
14	安装梁	2	件	SPCCT=1.5	电镀白锌
15	安装背板	1	件	SPCC/热镀锌板T=2.5	喷涂橘黄色/本色

### 3 规格型号及技术参数



型号	宽度/W	深度/D	高度/H	包装箱尺寸	体积
WT-PS4684	600	400	1800	680*480*1840	0.6006
WT-PS4685		500		680*580*1840	0.7257
WT-PS4686		600		680*680*1840	0.8508
WT-PS4688		800		680*880*1840	1.1010
WT-PS4604	600	400	2000	680*480*2040	0.6659
WT-PS4605		500		680*580*2040	0.9046
WT-PS4606		600		680*680*2040	0.9433
WT-PS4608		800		680*880*2040	1.2207
WT-PS4624	600	400	2200	680*480*2240	0.7311
WT-PS4625		500		680*580*2240	0.8834
WT-PS4626		600		680*680*2240	1.0358
WT-PS4628		400		680*880*2240	1.3404
WT-PS4884	800	800	1800	880*480*1840	0.7772
WT-PS4885		500		880*580*1840	0.9391
WT-PS4886		600		880*680*1840	1.1010
WT-PS4888		800		880*880*1840	1.4249
WT-PS4804	800	400	2000	880*480*2040	0.8617
WT-PS4805		500		880*580*2040	1.0412
WT-PS4806		600		880*680*2040	1.2207
WT-PS4808		800		880*880*2040	1.5798
WT-PS4824	800	400	2200	880*480*2240	0.9462
WT-PS4825		500		880*580*2240	1.1433
WT-PS4826		600		880*680*2240	1.3404
WT-PS4828		800		880*880*2240	1.7346
WT-PS4084	1000	400	1800	1080*480*1840	0.9538
WT-PS4085		500		1080*580*1840	1.1526
WT-PS4086		600		1080*680*1840	1.3513
WT-PS4088		800		1080*880*1840	1.7487
WT-PS4004	1000	400	2000	1080*480*2040	1.0575
WT-PS4005		500		1080*580*2040	1.2778
WT-PS4006		600		1080*680*2040	1.4982
WT-PS4008		800		1080*880*2040	1.9388
WT-PS4024	1000	400	2200	1080*480*2240	1.1612
WT-PS4025		500		1080*580*2240	1.4031
WT-PS4026		600		1080*680*2240	1.6450
WT-PS4028		800		1080*880*2240	2.1289
WT-PS4284	1200	400	1800	1280*480*1840	1.1305
WT-PS4285		500		1280*580*1840	1.3660
WT-PS4286		600		1280*680*1840	1.6015
WT-PS4288		800		1280*880*1840	2.0726
WT-PS4204	1200	400	2000	1280*480*2040	1.2534
WT-PS4205		500		1280*580*2040	1.5145
WT-PS4206		600		1280*680*2040	1.7756
WT-PS4208		800		1280*880*2040	2.2978
WT-PS4224	1200	400	2200	1280*480*2240	1.3762
WT-PS4225		500		1280*580*2240	1.6630
WT-PS4226		600		1280*680*2240	1.9497
WT-PS4228		800		1280*880*2240	2.5231

