

— WTF —
多功能挂墙式电箱系列



1 工艺特点及性能

- 1.1 箱门可单开或双开，打开角度可达130度，并可左右更换，实现左右开门的要求。
- 1.2 防护槽箱边，防水防尘。聚氨酯发泡密封胶条，密封可靠。
- 1.3 配孔的安装嵌条垂直焊接在门的两边，使用M4自攻螺丝，可更快、更好地将电线线束、电线管道等安装。
- 1.4 底部凸台盖板进线，盖板可预先拆。下开孔，并配有密封圈。
- 1.5 箱体背板预先已穿安装挂壁孔，方便安装。
- 1.6 国际品质机箱可置换性的配件。
- 1.7 防护等级：IP54。
- 1.8 可根据客户要求定制各种规格尺寸及挂墙开孔变化。
 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂。
 主体颜色：RAL7032/RAL7035。
 安装板颜色：RAL1003或热镀锌。

2 标准配置表

序号	名称	数量	单位	材质	备注
1	箱体	1	件	SPCCT=1.2-1.5	
2	前门	1	件	SPCCT=1.5-2.0	
3	锁	1/2	把	----	≥500H的为2把
4	安装版	1	件	SPCC/热度锌板T=2.0-2.5	喷涂橘黄色/本色
5	底盖板	1	件	SPCCT=1.2	
6	挂墙件	4	件	SPCCT=2.5	

3 规格型号及技术参数

型号	宽度/W	深度/D	高度/H	包装箱尺寸	体积
WTF1032	200	120	300	220*140*320	0.0098
WTF1035	200	155	300	220*175*320	0.0123
WTF1033	300	210	300	320*230*320	0.0235
WTF1034	300	210	400	320*230*420	0.0309
WTF1030	380	155	300	400*175*320	0.0224
WTF1031	380	210	300	400*230*320	0.0294
WTF1380	380	210	380	400*230*400	0.0368
WTF1380B	380	210	600	460*290*680	0.0907
WTF1045	400	210	500	460*290*580	0.0774
WTF1055	500	210	500	580*290*580	0.0975
WTF1350	500	300	500	580*380*580	0.1278
WTF1039	600	210	380	680*290*460	0.0907
WTF1339	600	350	380	680*430*460	0.1345
WTF1060	600	210	600	680*290*680	0.1341
WTF1360	600	350	600	680*430*680	0.1988
WTF1076	600	210	760	680*290*840	0.1656
WTF1376	600	350	760	680*430*840	0.2456
WTF1260	600	300	1200	680*380*1280	0.3307
WTF1077	760	210	760	840*290*840	0.2046
WTF1073	760	300	760	840*380*840	0.2681
WTF1180	800	300	1000	880*380*1080	0.3611
WTF1280	800	300	1200	880*380*1280	0.4013

4 结构特征

